



SERIE 74 – KOMBIFRANK



COSTRUZIONE BASE

Porta acciaio 8 mm, spessore totale 42 mm, tagliata laser. Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza. Due catenacci Ø 20, cromati, montati su doppio supporto. Battute orizzontali a U, spessore 4 mm, antisfondamento. Robuste saldature robotizzate. Corpo a pareti singole, spessore 3 mm. Fori di fissaggio Ø12 al dorso e alla base.

CONGEGNO di CHIUSURA

Serratura a combinazione a 2 dischi coassiali, antimanipolazione. 2 Numeri, 12.000 variazioni possibili, cambio a chiave. Possibilità di azzeramento a porta aperta.

BASIC CONSTRUCTION

Laser-cut steel door, 8 mm (total thickness 42 mm). Full light-opening, full-height hinge. Two chromium-plated bolts, Ø 20 mm, mounted on double support. U-shaped, anti-smashing rabbets (4mm). Strong robotized weldings. Single-walls body, 3 mm thickness. Fixing holes (Ø 12 mm) at rear and base.

CLOSING SYSTEM

2-coaxial-wheels combination lock, antimanipulation. 2 Numbers; 12.000 possible variations; change by key. The combination can be set at zero if door is open.

74	DIMENSIONI mm						LUCE PORTA DOOR OPENING		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO WEIGHT Kg	
	ART.	N.	ESTERNE / OUTSIDE			INTERNE/ INSIDE						H/H
7413	2	195	315	200	187	307	150	116	234	2	-	13,3
7423	3	235	365	200	227	357	150	156	284	2	1	17,7
7426				350			300			2	1	21,8
7433	3A	295	365	200	287	357	150	216	284	2	1	20,6
7436				350			300			2	1	25,6