

Zylinder-Vorhangschlösser (VHZ)

Standardausführung ungefederte Ausführung

- Gehäuse aus Messing verchromt
- Schlüssel aus Neusilber
- 5 gefederte Zuhaltungsstiftpaare (bei Schließanlagen auch 6-stiftige Ausführung möglich)
- Ausführung in Gehäusebreite 45 mm: standardmäßig mit seitlichem Sperrelement (SE)
- VHZ.45/55: Bügel aus gehärtetem Stahl oder Nirosta (RF); VHZ.500X: Bügel aus Molybdänstahl (wetterfest)

Lieferumfang

- Zylinder-Vorhangschloss
- 2 Stk. Schlüssel bei Serienschließungen (bei Schließanlagen variabel nach Bestellung)

Artikelnummer	Ausführung	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D
*.VHZ.45.VOLL-SE	Ungefederter Bügel	45	30	24	8
*.VHZ.45.VOLL-SE.RF	Ungefederter Bügel, rostfrei	45	30	24	8
*.VHZ.45.VOLL-SE.LB70.RF	Ungefederter Bügel, rostfrei, lange Ausführung	45	70	24	8
*.VHZ.55	Ungefederter Bügel	55	38	30	10
*.VHZ.55.RF	Ungefederter Bügel, rostfrei	55	38	30	10
*.VHZ.55.LB80	Ungefederter Bügel, lange Ausführung	55	80	24	10
*.VHZ.55.LB80.RF	Ungefederter Bügel, rostfrei, lange Ausführung	55	80	30	10
*.VHZ.500X	Gefederter Schnappriegel	50	25	20	9,5

* System

PXP.5 pExtra+

PX.5 pExtra

ANS2.5 ANS-2

AP3.5 AP 3000

SYST.5 AP 2000

5-stiftige Ausführungen

Bei 6-stiftigen Ausführungen
z.B. pExtra: PX.5 → PX.6

Funktion

Ungefederter Ausführung:

Versperren mit dem Schlüssel. Der Schlüssel ist in Offenstellung nicht abziehbar.

Gefederter Ausführung:

Zum Versperren des Schloßes ist kein Schlüssel erforderlich (Schnappriegelfunktion).

